

ඇග්‍රියුනියන් කම්බයින් භාවස්ථරය

ද්විත්ව බලය සහිත රබර් ට්‍රැක් සමගින් යුධ වර්ණකයක් වශයෙන් පදිංචි වේ

අධි තාක්ෂණයෙන් පිරිසුන් දැවැන්තයා
දැන් ඔබේ අස්වැන්න නෙළීමට සූදානම්



අග්‍රිකල්චරයේ
සිට අස්වැන්නට.
සෞභාග්‍යයේ
අසමසම
නියෝජිත

ඇග්ස්ටාර් සාඩම්බරයෙන් හඳුන්වාදෙන, විනාශකාරී විශේෂීන්ගෙන් බිහි වූ ඇග්‍රියුනියන් ගොයම් කපන යන්ත්‍රය ඵලදායීතාවය හා ලාභදායීතාවය වෙන නවතම පිවිසුමක් ඔබට විවර කර දෙන්නට දැන් සූදානම්.

ඇග්‍රියුනියන් කම්බයින් භාවස්ථරය

- ද්විත්ව බලයෙන් යුත් ට්‍රැක්
- ශක්තිමත් වැසියා
- පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි සේ සැලසුම් කළ, විවෘත කළ හැකි එන්ජින් ආවරණය හා කොළ මඬින ආවරණය
- චේන් පද්ධතිය සඳහා ලිවර දෙකකින් යුත් ස්වයංක්‍රීයව ලබ්‍රිකේට් වීමේ තාක්ෂණය
- කැපුම් තල හා වාහකය ආපස්සට කරකැවීමේ යාන්ත්‍රණය
- අමතර සැලසුම්: බඩ ඉරිඟු, සෝයා බෝංචි, මෙහේරි, සෝගම් වැනි බෝංචි සඳහා ද අදාළ කොටස් සමගින් භාවිතා කළ හැක
- ඇග්ස්ටාර් අලෙවියෙන් පසු විශ්වාසදායී සේවාව



රත් බීජ සරු පොහොර බෝග රැකවරණය කෘෂි තාක්ෂණය දේශීය අපනයන

AU2.21-DD C Plus



කම්බියේ භාවිතය



Specifications

Machine Model		AU2.21-DD-C PLUS
Style & Type		'I'style=longitudinal flow, full-feeding, rubbertrack, double driving
Suitable Crop		Paddy, Wheat, Barley (Available for corn, millet with extra parts).
Working dimension L×W×H,		5200×2500×2900 mm
Weight (empty tank),		3800kg
Min. ground clearance, mm		270mm
Ground clearance (under axle house)		390mm
Harvesting capacity		0.23~0.95ha/hour
Feed rate		4.0kg/second
Engine	Model	Changhai 4G33
	Power	99Hp/2600RPM / 73.8KW / 3260CC
	Fuel tank	90L
Rubber track	Specification	500×90×56
Walking Mechanism		double driving: 2gearbox+2pumps+2motors
Walking speed	Forward	0-2.12m/second
	Reverse	
Steering type		2levers, hydraulic control
Reel	Type	Tine bars + Eccentric bar frames
	Diameter	
Cutter table	Control type	Hydraulic
	Cutting width	2.2 m
	Diameter of head auger	Φ318mm (option: 380mm)
Coneyor type		Chains
Threshing unit	Main drum dimension	Φ555×1800mm
	Main drum type	'I' style= longitudinal flow
	Drum quantity	1 main thresher+ 1auxiliary reshresher
	Concave	4 Steel grids
	Sieve	Shaking sieve, adjustable
	Cleaning type	Shaking sieve + blowers + re-threshing
	Blower type and qty	Centrifugal type
	Blower diameter	Φ350mm
Grain tank		1.3CBM
Grain discharging		Hydraulic Auger Unloading, hing position unloading
Note: Some specification, designs may be changed without prior notice.		

AgStar



කුරුමානල/අනුරාධපුරය

076 350 7541/077 736 5769



පොලොන්නරුව/මහවැලි C කලාපය

077 010 2376/077 297 1010



උතුරු පළාත/අම්පාර/මඩකලපුව

077 135 8625/077 010 2372



දිවයින පුරා

077 359 6815



ප්‍රධාන කාර්යාලය

077 814 9232

අගස්තර පී.එල්.සී, අංක 9, බාබා පෙදෙස, කොළඹ 8. දුර: +94 11 4 812 424
ෆැක්ස්: +94 11 4 810 706 | ඊ-මේල්: info@agstaragri.com | වෙබ්: www.agstaragri.lk